



Temporizador CDP-4



Temporizador CDP-8

## Aplicação

Utilizado para controle de descarga de fundo de caldeiras, com o ajuste preciso do intervalo e duração de abertura para cada válvula instalada, minimizando as descargas e mantendo baixa as perdas de água tratada e energizada.

## Descrição

Os controladores de descarga de fundo, CDP-4 e CDP-8, são projetados para serem de fácil instalação e parametrização, com tecnologia digital: permitem sua fixação em trilhos normalizados de 35mm, para montagem na parte interna dos painéis.

O CDP-4 é utilizado para o acionamento de uma até quatro válvulas, o CDP-8 de uma até oito válvulas.

## Dados Técnicos

Multi-temporizador	CDP-4	CDP-8
Entradas	8	12
Saídas	4 relés	8 relés
Intensidade de corrente	Carga Ohmica 5A Carga Indutiva 3A	Carga Ohmica 5A Carga Indutiva 3A
Dissipação Máx.	2,4 W	4,8W
Dimensões	72 x 90 x 55 mm	126 x 90 x 55 mm
Instalação	Sobre perfil normalizado 35 mm	
Tensão de entrada	115V... 240V AC	
Temperatura Ambiente	0 a 55°C	
Temperatura/ Armazenagem	-20 à 70° C	
Grau de proteção	IP 20	
Cabos de conexão	2x1,5 mm <sup>2</sup>	
Proteção contra curto circuito	Necessita proteção externa (max 16A)	